Fiche technique

KAYCAN
SAINT-GOBAIN

Enveloppe de bâtiment Kaycan

Dimensions	Surface	Poids moyen/rouleau
9'x100' (2.743m x 30.48m)	83.613sqm	6.50 kg

L'Enveloppe Kaycan est une enveloppe de bâtiment perforée en tissu de polypropylène maillé avec un revêtement en polymère d'un côté. Le tissu contient des micro-perforations pour en assurer la perméabilité à la vapeur. Conçue pour être idéale en barrière contre les intempéries ou en barrière anti-eau sur la partie extérieure des murs de bâtiments

Conformité et Avantages:

1. CCMC 14584
2. Exigences :
   CCMC-TG-072510.03-15, « Guide technique du CCMC sur les membranes de revêtement perméables à la vapeur d'eau »
   CCMC-TG-072510.03-20, « Guide technique du CCMC sur les membranes de revêtement perméables à la vapeur d'eau »
3. Certifiée conforme aux normes ICC ES pour les Barrières résistantes à l'eau (AC38)
4. Certifiée conforme aux normes ASTM E2556, Type 1 (Spécification pour Barrière résistante à l'eau)
5. Approuvée IAPMO UES ER-0533
6. Listée IAPMO UES UEL-5011
7. Resistance aux rayons UV jusqu'à 60 jours

Spécification	Standard ASTM	Valeurs types
Epaisseur nominale	D1777	5 mil
Poids	D3776	65 gsm
Force de rupture à sec	D5034	18.144kg /18.144kg
Taux de transmission de la vapeur d'eau	E96 (A)	56g/m²/Jr
Perméabilité	E96 (A)	8 us perms
Résistance à l'eau	DD779	Passe 10 minutes

Ce produit est conçu en adéquation avec les normes nationales, qui permet des variations non-critiques des poids et des mesures. Les données sont basées sur des valeurs moyennes prises sur des échantillons de production et ne doivent pas être considérées ou interprétées comme minimums ou maximums. Les valeurs sont des données types et non des spécifications limites.

Toutes les valeurs sont +/- 10%.